



特性

- 三相磁保持继电器
- 120A 触点切换能力
- 符合IEC62055-31的UC1、UC2、UC3条款
- 负载高达27.6kVA
- 线圈与触点间介质耐压为4kV
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (115.0 x 54.0 x 24.0) mm

触点参数

触点形式	3H, 3D, 3SH, 3SD
接触电阻	典型值: ⁽¹⁾ ≤0.35mΩ (100A)
触点材料	AgSnO ₂
触点负载 (阻性)	120A 230VAC
最大切换电压	440VAC
最大切换电流	120A
最大切换功率	27600VA
机械耐久性	1 x 10 ⁵ 次

备注:(1) 典型值: 接触电阻测试样本总数不小于20只,每只产品连续测量5次,取平均值。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	4000VAC 1 min
	断开触点间	2500VAC 1 min
爬电距离	8mm	
动作时间	≤20ms	
复归时间	≤20ms	
冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
湿度	5% ~ 85% RH	
温度范围	-40°C ~ 85°C	
引出端方式	快连接式	
重量	约300g	
封装形式	防尘罩型	

备注: 上述值均为初始值。

线圈参数

额定线圈功率	单线圈: 约5W; 双线圈: 约10W
--------	---------------------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作、复归电压 VDC	脉冲宽度 ms	线圈电阻 x (±10%) Ω	
6	≤4.8	≥100	单线圈	7
9	≤7.2	≥100		16
12	≤9.6	≥100		29
24	≤19.2	≥100		115
48	≤38.4	≥100		460
6	≤4.8	≥100	双线圈	3.5+3.5
9	≤7.2	≥100		8+8
12	≤9.6	≥100		14.5+14.5
24	≤19.2	≥100		57.5+57.5
48	≤38.4	≥100		230+230

备注: 如需其他额定电压, 可特殊订货。

电耐久性

UC 等级	电压 (Uc)	电流 (Ic)	功率因素	接通/断开时间(s)	电耐久性		
415 (UC1)	220VAC	80A	COSφ=1	10:20	3000次	共6000次	
		10A	COSφ=0.4		3000次		
416 (UC2)		80A	COSφ=1		5000次	共10000次	
			COSφ=0.5		5000次		
417 (UC3)		100A	COSφ=1		5000次		共10000次
			COSφ=0.5		5000次		

备注: 电耐久性符合IEC62055-31试验要求, 阻性试验后接着做感性试验。

订货标记示例

继电器型号	HFE23 -A / 12 -3D T 2 -R (XXX)						
触点引出形式	A: A型触点引出						
线圈电压	6, 9, 12, 24, 48VDC						
触点形式 ⁽¹⁾	3D: 三组常闭 (单触点) 3H: 三组常开 (单触点) 3SD: 三组常闭 (双触点) 3SH: 三组常开 (双触点)						
触点材料	T: AgSnO₂						
线圈形式	1: 单线圈磁保持 2: 双线圈磁保持						
极性特点	R: 反极性 (如接线图示) 无: 标准极性 (如接线图示)						
客户特性号 ⁽²⁾	(415): UC1 (416): UC2 (417): UC3						

备注: (1) 3H,3SH表示继电器出厂时触点处于断开状态; 3D,3SD表示继电器出厂时触点处于闭合状态。如客户没有特别申明, 我司将控制继电器触点处于闭合状态。

(2) 请在选择时明确贵司需要满足的技术等级要求, 三个选项中必须选择一项, UC等级详细描述如下:

UC1: 产品符合IEC62055-31的UC1条款: 承受:3000A峰值电流/10ms;

UC2: 产品符合IEC62055-31的UC2条款: 接通:2.5kA/10ms; 承受:4.5kA/10ms;

UC3: 产品符合IEC62055-31的UC3条款: 接通:3kA/10ms; 承受:6kA/10ms。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图



